

Podstolové skříně Friulinox Série BAR



Technická charakteristika

- Vnější provedení z nerezové oceli
- Vnitřní provedení z odolného plastu typu ABS včetně hygienicky zaoblených rohů
- 55 mm izolace s vysokou hustotou vypěňování
- Zabudovaný zámek dveří
- Elektronické ovládání s čitelným displejem
- Vnitřní boční stěny vytvarované tvořící zásuvy
- Osazeno 3 rošty Rilsan
- Automatické odtávání

MODEL		BAR 200 TN	BAR 20 BT	BAR 200 VTR
<u>Rozměry v mm</u>				
Šířka:	mm	600	600	600
Hloubka:	mm	630	630	630
	mm	830	830	830
Počet dveří:		1	1	1
Teplotní rozsah:	°C	+2°C / +10	-15°C / -20	+2°C / +10
Chladivo:		R134a (R290)	R134a (R290)	R134a (R290)
Chladicí výkon:	W	170 *	110 *	170 *
Elektrické připojení:	V/~ / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Elektrický příkon:	W	110	260	110
Maximální proud:	A	2,4	2,4	2,4
Vnitřní závěsný systém		Tvarované bočnice 3 rošty Rilsan	Tvarované bočnice 3 rošty Rilsan	Tvarované bočnice 3 rošty Rilsan
<u>Rozměry přepravního balení:</u>				
Šířka	mm	750	750	750
Hloubka:	mm	800	800	800
Výška:	mm	980	980	980
Hmotnost:	kg	38	42	44
Přepravní hmotnost:	kg	47	51	54

*/ TN -10°C / + 55°C ; BT -30°C / + 45°C ;